

中流量型ポンプヘッド



機種モデル : DZ25-6L
吐出力 :
0.3-6000mL/min

特徴

簡単操作でチューブ交換が素早く可能。ボディ素材は PPS とアルミダイキャストを用意チューブ肉厚 2.4t 専用で流量は 0.3~6000ml/min を実現します。このポンプヘッドは粒子や沈殿物を含むある程度の高い粘性の液体を安定的に送液出来ます。また排圧に対しても対応します。チューブクランプでチューブをホールドししごき部分を変えることにより連続チューブのコストを抑制します。また衛生環境での使用も可能です。

ストロングポイント

- 1.粒子や沈殿物など比重のある粘性の高い液体の送液に適します
- 2.排圧が高い場合に安定性を発揮します

仕様

ポンプヘッド	チューブ	チューブサイズ(mm) 内径×肉厚	流量(mL/min) (0.1-600rpm)	材質	チューブクランプ 材質	重さ(kg)
DZ25-6L	#120	3.2×2.4	0.130-800	アルミダイキャスト /PPS	PP	1.86/0.86
	#15	4.8×2.4	0.289-1792			
	#24	6.4×2.4	0.513-3003			
	#35	8.0×2.4	0.710-4192			
	#36	9.6×2.4	1.023-6292			

チューブの取付方



1.トラック部の2本のレバーを持ち上げ、トラックを外します



2.チューブにチューブクランプをセットし、フレームの溝にはめ込みます



3.トラック部を上からセットし、レバーを下げます

外形図(mm)

