ポンプ仕様書

ご注文先		ご注文 No.	
エンドユーザー		管理番号	

ポンプ型式	LabM1 型	チューブ	

ヘッド部 仕様	トラック部	PPS
	ローター	SUS
	ローラー	SUS　4 本
	適応チューブ肉厚	□1.6t　□2.4t
	ポンプヘッド型式	□EasyPumpⅢ　□EasyPumpⅣ
	ポンプヘッド台数	□1 個　□2 個　□3 個　□4 個

ドライブ部 仕様	運転操作	□マニュアル　□マニュアル／自動
	出力軸最高回転数	150rpm
	電力	80W
	電源（単相）	□AC100V　□AC200V　50/60Hz
	変速制御範囲	0.1～100：0.1rpm、100～150：1rpm

チューブ仕様	材質	□ｼﾘｺﾝ　□ﾊﾞｲｵﾌﾟﾚﾝ　□ﾏｰﾌﾟﾚﾝ　□ﾋﾟｭｱｳｪﾙﾄﾞ XL □ｽﾀｰﾋﾟｭｱ PCS　□ｽﾀｰﾋﾟｭｱ PFL　□その他
	内径	~~□0.5φ~~　□0.8φ　□1.6φ　□3.2φ　□4.8φ □6.4φ　□8.0φ　□9.6φ
	肉厚	□1.6t　□2.4t

吐出流量	0.0053～775mL/min：0.1～150rpm 時（メーカーデータより）
	※条件：市水換算、揚程＝0、吐出圧力＝0 （Watson-Marlow 社製標準チューブ使用時）

その他	重量	4.4kg
	本体外形寸法	L 259 × W 157 × H 237 （mm）
	梱包（箱）寸法	L　× W　× H　（mm）
	騒音	＜70dB at 1m
	防水／防塵規格	☑IP30　~~□IP66~~

発行日付：令和年月日	発行担当者：